


F901-6

ECHNICAL DATA SH Т

12" shower rainhead squ



•	12"													
٥	۲	٥	۲	۲	۲	۲	۲	٥	٥	۲	۲	۲	٥	
٥	۲	۲	۲	٥	٥	٥	٥	٥	٥	٥	۲	٥	0	
٥	٥	۲	۲	۲	۲	٥	۲	0	0	۲	۲	۲	0	
٥	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	
۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	
٥	۲	۲	۲	۲	۲	۲	٥	٥	٥	٥	۲	۲	۲	
0	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	٥	٥	۲	۲	٥	۲	
٥	۲	۲	۲	۲	۲	۲	٥	٥	٥	۲	۲	۲	٥	
٥	۲	۲	۲	۲	٥	۲	٥	٥	٥	۲	۲	٥	٥	
٥	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	
٥	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	
۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	
٥	۲	۲	۲	۲	۲	۲	٥	۲	۲	۲	۲	۲	۲	
٥	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	

WESTOVER, INC

13305 B STREET OMAHA, NEBRASKA 68144

WWW.ARTOS.US.COM

© 2016 ed. All technical and pricing information is subject to change without prior notice. To confirm accuracy check with Artos customer service.

## artos®

F901-6

## OPERATING SPECIFICATIONS

12" shower rainhead squ



**FEATURES** Easy Clean Nozzles

## **OPERATING PRESSURE**

Minimum: 15 psi Maximum: 75 psi Above 90psi it may be necessary to install a pressure reducer

**OPERATING TEMPERATURE** Maximum: 176°

FLOW RATE 2.0 USGPM

**INLET/OUTLET** 1/2" Female

**REQUIREMENTS** This unit requires a control